DESSO tekstylne pokrycia podłogowe - w płytkach

AirMaster® Nazca Gold

Wstępna specyfikacja zgodnie z normą EN 1307

Metoda produkcji	ISO 2424		Tuftowana 1/10”					
Postać	ISO 2424		Pętelkowa strukturowana					
Metoda barwienia			Barwiona w masie					
Wymiary	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)					
Górna warstwa podłoża	ISO 2424		Colback® Gold Poliester					
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424		DESSO EcoBase® * – Zawiera przynajmniej 75% materiałów pochodzących z recyklingu – pozytywnie zdefiniowanych wg modelu C2C					
Skład runa	ISO 2424		BCF Poliamid 6 ECONYL® (ECONYL® zawiera 100% składników z regenerowana) **					
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	6.5					
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	3.1					
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m²	4350					
Ciężar runa	ISO 2424	g/m²	775					
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m²	525					
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm³	0.169					
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm²	1580					
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-					
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307		33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie					
Klasa komfortu	EN 1307		LC 2					
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤ 0,2					
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL_w	ISO 10140	dB	25					
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.00	0.03	0.07	0.19	0.31	0.40
Redukcja hałasu	ISO 354	α_w	0.15					
Odporność termiczna	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Palność	EN 13501-1		Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Wyprodukowany przez:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* DESSO EcoBase® to podkład oparty na poliolefinach. * Termin „pozytywnie zdefiniowany” oznacza, że wszystkie składniki oceniono jako „zielone” (optymalne) lub „żółte” (znośne) według kryteriów oceny Cradle to Cradle®. Na podstawie opisu programu certyfikacji Cradle to Cradle® CertifiedCM w wersji 3.0. Całkowity odsetek materiałów pochodzących z recyklingu zależy od produktu i koloru. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.tarkett.com
** ECONYL® to włókno pochodzące w 100% z regenerowane. Całkowita % zawartość składnika regenerowane wanego różni się w zależności od produktu i od koloru. Informacje, czy kolor zawiera ECONYL® oraz jego dokładną % zawartość można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.tarkett.com

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Uwaga: Tarkett zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia; zmiany podlegają normalnym tolerancjom produkcyjnym. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. www.tarkett.com

PL-20191004

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett