



Dane techniczne

wersje produktu

20HS - fotel obrotowy, mały kubetek, na nogach
20HW - fotel, mały kubetek, na nogach drewnianych
20HC - fotel obrotowy, mały kubetek, na bazie 4-ramiennej na kółkach
20V3 - fotel, mały kubetek, stelaż z metalowego pręta
20R - fotel obrotowy, mały kubetek, baza okrągła, płaska
20F - fotel obrotowy, mały kubetek, baza 4-ramienna

stelaż

Wersja HS - rura metalowa o przekroju fi 20 mm.
Wersje kolorystyczne:
- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowany)
- chrom satyna (chromowany)
Wersja HW - nogi drewniane.
Wersje kolorystyczne wg standardowych kolorów (H5, H6, H7, H8, H11, H12).

Wersja R - podstawa okrągła metalowa.

Wersje kolorystyczne:

- metalik (lakierowana proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowana)

Wersja V3 - metalowy pręt o przekroju fi 11 mm.

Wersje kolorystyczne:

- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowany)
- chrom satyna (chromowany)

amortyzator

Wersje F/R:

- standard - amortyzator bez pamięci powrotu

- opcja - amortyzator z pamięcią powrotu

kółka/stopki

Wersja HS//HW/V3/F

- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

Kółka w modelu 20HC:

- kółka twarde (do podłóg miękkich)
- kółka miękkie (do podłóg twardych)

Wersja 20F:

- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich),
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

kubetek

Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 85 kg/m³ dla kubetka i kaptura i 70 kg/m³ dla poduszki siedziska.

waga netto

20HS/20V3 - 11,0 kg
20HW - 10,5 kg
20HC - 11,5 kg
20R - 22,0 kg
20F - 12,0 kg

waga brutto

20HS/20V3 - 14,0 kg
20HW - 13,5 kg
20HC - 14,5 kg
20R - 27,0 kg
20F - 15,0 kg

dotatkowe

Istnieje możliwość zestawiania różnych kolorów tapicerki w ramach tej samej tkaniny:

- A - kolor poduszki
- B - wewnętrzna część kubetka (+ kaptura)
- C - zewnętrzna część kubetka (+ kaptura)

Poduszka z wypełnieniem:

- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm

Wymiary



